

SR Cyberdeck Datenblatt

| Operation | Probe | Utility | Handlung | Funktion |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|----------|---|
| Account bestätigen | Kontrolle | Bestätigung | Komplex | Passcode anlegen / verändern |
| Account löschen | Kontrolle | Bestätigung | Komplex | Passcode / Account löschen |
| Anwendung crashen | Subsystem | Crash | Komplex | Anwendungen u. Schnecken abstürzen |
| Aufspür-IC täuschen | Kontrolle | Umlenkung | Einfach | Aufspür-IC verwirren |
| Datei editieren | Datei | Lesen/Schr. | Einfach | Datei verändern |
| Datei entschlüsseln | Datei | Entschlüss. | Einfach | Wirbel-IC auf einer Datei besiegen |
| Datei lokalisieren | Index | Schmöker | Komplex | Bestimmte Datei finden |
| Datei verschlüsseln | Datei | Verschlüss. | Einfach | Verschlüsselt eine Datei |
| Daten abfangen | Subsystem | Schnüffler | Komplex | Datenverkehr überprüfen und abfangen |
| Datei herabladen ¹ | Datei | Lesen/Schr. | Einfach | Datei auf das Cyberdeck kopieren |
| Datei hochladen ¹ | Datei | Lesen/Schr. | Einfach | Daten vom Cyberdeck in die Matrix |
| Daten senden | Datei | Lesen/Schr. | Einfach | Daten an Icon oder Host senden |
| Datenbombe entsch. | Datei o. Perip. | Entschärfen | Komplex | Deaktiviert lokalisierte Datenbombe |
| Decker lokalisieren | Index | Scanner | Komplex | Decker auf Gitter/Host finden |
| Desinfizieren | Subsystem | Säuberung | Komplex | Zerstört Wurmprogramme |
| Elegantes Ausloggen ⁰ | Zugang | Täuschung | Komplex | Ohne Spuren+ Auswurfschock verlassen |
| Falsche Datenspur | Kontrolle | Tarnung | Komplex | Falsche Spur für Aufspür-IC im Gitter |
| Frame lokalisieren | Index | Scanner | Komplex | Frames/ Sprites / SK's finden |
| Gespräch anzapfen | Speziell ⁶ | Komleitung | Komplex | Anrufe aufspüren / belauschen |
| Gespräch führen ² | Datei | Komleitung | Komplex | Vom RTG/LTG kontrolliertes Anrufen |
| Host analysieren | Kontrolle | Analyse | Komplex | Stufe/Art des Hosts analysieren |
| Host crashen | Kontrolle | Crash | Komplex | Bringt Host zum Absturz |
| Host-Shutdown aufh. | Kontrolle | Beruhigung | Komplex | Host-Absturz verzögern bzw. aufhalten |
| IC analysieren | Kontrolle | Analyse | Frei | Lokalisiertes IC Typ/Stufe identifizieren |
| IC lokalisieren | Index | Analyse | Komplex | IC im System finden |
| Icon analysieren | Kontrolle | Analyse | Frei | Icon Typ identifizieren |
| Icon ändern | Kontrolle | Umgestaltung | Komplex | Ändert das Erscheinungsbild eines Icons |
| Icon behindern | Kontrolle | Bestätigen | Komplex | Operationen e. lokalisierten Icon stören |
| Icon scannen | Speziell | Scanner | Einfach | Infos über Icon sammeln |
| In Host einloggen | Zugang | Täuschung | Komplex | Zugang in Host |
| In LTG einloggen | Zugang | Täuschung | Komplex | Zugang in LTG |
| In RTG einloggen | Zugang | Täuschung | Komplex | Zugang in RTG |
| Infizieren | Subsystem | (Wurm) | Komplex | Wurm in Subsystem einpflanzen |
| Köder | Kontrolle | Spiegel | Komplex | Erschafft ein Doppelgänger-Icon |
| Log lesen | Kontrolle | Bestätigen | Komplex | Logaufzeichnungen des Hosts lesen |
| MXP-Adresse aufsp. | Index | Schmöker | Komplex | Jackpoint-Adresse aufspüren |
| Nulloperation | Kontrolle | Täuschung | Komplex | Abwarten! |
| Operation analysieren | Kontrolle | Schnüffler | Einfach | Identifiziert Operationen anderer User |
| Paydata lokalisieren | Index | Einschätzung | Komplex | Wertvolle Daten aufspüren |
| Peripherie editieren | Peripherie | Schwindel | Komplex | Daten von/zu Peripheriegerät ändern |
| Peripherie entschlüss. | Peripherie | Entschlüss. | Einfach | Wirbel IC auf Peripheriesubsy. besiegen |
| Peripherie lokalisieren | Index | Schmöker | Komplex | Systemadresse v. Peripheriegerät finden |
| Peripherie steuern ² | Peripherie | Schwindel | Komplex | Peripheriegerät des Hosts steuern |
| Peripherie überwach. ² | Peripherie | Schwindel | Einfach | Daten von Peripheriegerät mitlesen |
| Peripherie verschlüss. | Peripherie | Verschlüss. | Einfach | Verschlüsselt Peripherie-Subsystem |
| Schneckenuser lokali. | Index | Scanner | Einfach | Liste von Schneckenusern im System |
| Sicherheit analysieren | Kontrolle | Analyse | Einfach | Sicherheitsstufe/eig. Konto Alarmstatus |
| Speicherinhalt austaus. ¹ | Keine | Keines | Einfach | Neues Utility laden |
| Subsystem analysieren | entsp. Subsys. | Analyse | Einfach | IC Fallen im entsprec. Subsystem finden |
| Systemoperat. block. | Kontrolle | Crash | Komplex | Stört Systemoperation eines Users |
| Triangulieren | Peripherie | Triangulation | Komplex | Physischen Standort eines Handy finden |
| Zugang entschlüsseln | Zugang | Entschlüss. | Einfach | Wirbel-IC besiegen um in Gitter/Host |
| Zugang lokalisieren | Index | Schmöker | Komplex | LTG-Adresse für Host finden |

Matrixkampf-Mindestwürfe

| Host-Sicherheitscode: | Mindestwurf um ein illegales Ziel zu treffen: | Mindestwurf um ein legales Ziel (Icon) zu treffen: |
|-----------------------|---|--|
| Blau | 6 | 3 |
| Grün | 5 | 4 |
| Orange | 4 | 5 |
| Rot | 3 | 6 |

Subsysteme: Zugang, Kontrolle, Index, Datei, Peripherie

Freie Sensorprobe: um reaktives ausgelöstes IC zu entdecken! Mindestwurf = IC-Stufe ein Erfolg reicht!

¹ Anhaltende Operation

⁶ SR 3.01, Seite 216

² Kontrollierte Operation